

## مشخصات لازم جهت خرید کانکس

### 1- ابعاد

الف: کانکس 12 متری:  $12 \times 2.5 \times 2.8$

ب- کانکس 6 متری:  $6 \times 2.5 \times 2.8$

### 2- استراکچر

کف میبایست دارای شاسی از تیرآهن 18 و اسکلت از پروفیل  $40 \times 40$  و  $80 \times 40$  از نوع صنعتی سنگین به همراه لچکی و بادبند، اجرای 3 لایه ضد زنگ جهت مقاومت در برابر رطوبت شدید باشد.

(لازم است که اسکلت فلزی ابتدا طبق استاندارد SA2.5 شات بلاست و سپس اسید شویی شده و با لایه ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهایی از نوع پلی اورتان رنگ آمیزی شود.)

### 3- دیواره

دیواره ها از ساندویچ پانل به ضخامت 40 میلی متر ( دو ورق روکش شده توسط آلیاژ با پرایمر و رنگ پخت کوره ای 25 میکرون سوپر پلی استر)

### 4- کف

از جنس تخته چند لایه فشرده درجه 1 به ضخامت 18 میلی متر و ابعاد  $244 \times 122$  سانتی متر و با روکش کف پوش PVC و پروفیل کشی کف از پروفیل سنگین  $40 \times 40$  در فواصل 57 سانتی متری، دارای 80 میلی متر عایق Poly-Styrene، 1 و 1 اینچ پشم شیشه و ورق نمره 60 ضد حریق از زیرکانکس

### 5- سقف

سقف از ساندویچ پانل یک تکه دو رو ورق پیش رنگ شده (ورق آلوزینگ پیش رنگ شده با 50 میلی متر عایق پلی اورتان)

### 6- درب

درب از جنس UPVC دو جداره درجه یک در ابعاد  $80 \times 196$

### 7- پنجره

پنجره از جنس UPVC دو جداره به ابعاد  $77 \times 120$  ( تعداد 4 عدد برای کانکس 12 متری و تعداد 2 عدد برای کانکس 6 متری)

### 8- پوشش داخلی

استفاده از دیوار پوش PVC دوجداره درجه 1 ضد رطوبت، قابل شستشو، ضد حشره و مقاوم در برابر شعله و شدن

### 9- سیستم روشنایی

نصب چراغ فلورسنت مشبک و کلید و پریز درجه یک برق و تلفن داخل داکت های PVC مهتابی دوبل چراغ تونلی بالای درب ورودی و سیم کشی استاندارد با کابل  $2 \times 2.5$  مجهز به کلید مینیاتوری (فیوز اصلی) و لاین برق اختصاصی جهت کولر و پریز کولر M.K و جعبه تقسیم سوکت خور ارت دار بالای درب ورودی

#### 10- هوک

نصب 4 قلاب میلگردی جهت سهولت در بارگیری با قدرت تحمل بار به وزن 10 تن در ارتفاع و 4 قلاب در کف روی شاسی جهت مهار کانکس بر روی تریلی به لحاظ ثابت بودن بار در طول مسیر

#### 11- محل نصب کولر

پیش بینی محل نصب کولر گازی اسپیلیت 18000 به همراه پایه کندانسور (2 عدد برای 12 متری و 1 عدد برای 6 متری)

#### 12- پارتیشن

بنا بر شرایط تقاضا